

## MAZDA 5

Артикул: Сталь 111.03812.1 Картер и КПП

**Кузов:** Все

**Год выпуска:** 2011-2015

**Объем двигателя:** 2,0


**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M10x20.....	3 Шт.
2.Болт M10x1,25x20.....	1 Шт.
3.Гайка M10.....	2 Шт.
4.Гайка закладная M10 .....	1 Шт.
5.Шайба 10.....	6 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	2 Шт.
7.Шпилька закладная M10.....	2 Шт.
8.Кронштейн левый.....	1 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Лючок.....	2 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник.
- 2.Установить в отверстия лонжеронов шпильки закладные M10x20.
- 3.Закрепить кронштейны на шпильках гайками M10.
- 4.Установить в подрамник возле рычага передней подвески гайку закладную M10 и ввернуть в нее на несколько оборотов болт M10x20.
- 5.Ввернуть в штатное резьбовое отверстие на подрамнике болт M10x1,25x20.
- 6.Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x20, переднюю часть крепить болтами



Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

M10x20 к установленным кронштейнам.

7.Отрезать переднюю часть пыльника, после конусных выступов крепления средней части пыльника (250 мм от передней части).

8.Закрепить отрезанный пыльник на штатные места через защиту двигателя.

9.Закрепить края защиты штатными винтами.

10.Затянуть все резьбовые соединения

Использование пневмоинструмента запрещено.

11.Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.