

ОРЕЛ МОККА

Артикул: Сталь 111.04210.1 Защита редуктора

Привод: 4WD
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 1,4; 1,8
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	6 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	6 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10 L=250 мм...	2 Шт.
7. Кронштейн задний.....	1 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

Гайка закладная М10 L=250 мм

Болт М10х30
Шайба 10

Болт М8х30
Шайба 8

Болт М10х30
Шайба 10

Болт М8х30
Шайба 8

Кронштейн правый

Гайка закладная М8

Гайка закладная М8

Болт М8х30
Шайба 8

Кронштейн левый

Защита

Болт М8х30
Шайба 8

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вкрутить болты М8х30 на несколько оборотов в гайки закладные М8, вставить в отверстия кузова автомобиля.

2. Надеть на установленные болты М8х30 кронштейны левый и правый.

3. Установить гайки закладные М10 L=250 мм над отверстиями задней балки автомобиля и закрепить к ним кронштейн задний болтами М10х30.

4. Закрепить защиту редуктора к установленным кронштейнам болтами М8х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

