

SEAT ALHAMBRA

Артикул: Сталь 111.05001.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2,0TSI
Тип КПП: DSG

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M6x25.....	3 Шт.
2. Болт M8x25.....	2 Шт.
3. Болт M10x25.....	2 Шт.
4. Болт M10x30.....	2 Шт.
5. Шайба 6.....	3 Шт.
6. Шайба 8.....	5 Шт.
7. Шайба 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейны левый и правый к штатным кронштейнам автомобиля болтами M10x25.
3. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами M10x30, заднюю часть защиты крепить в штатные резьбовые отверстия болтами M8x25. Закрепить пластиковый пыльник к защите штатным крепежом и болтами M6x25 согласно инструкции.

4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.

