

BMW 3 series /BMW 3 series GT

Артикул:Алюминий 333.0522.1КПП и РК

Кузов: F30/F34
Год выпуска: 2012-2015; 2015-/2013-2016; 2016-
Объем двигателя: 2,0;2,0d
Тип КПП: АКПП
Привод: 4WD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	6 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х50.....	1 Шт.
4. Шайба 8.....	6 Шт.
5. Шайба 10.....	3 Шт.
6. Опора.....	1 Шт.
7. Кронштейн.....	1 Шт.
8. Гайка закладная М10х80.....	1 Шт.
9. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.

Закладная гайка М10х80

Болт М10х50
Шайба 10

Закладная гайка М10х65/32,5

Защита

Болт М10х30
Шайба 10

Кронштейн

Болт М8х20
Шайба 8

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник над АКПП.
2. На передний подрамник установить закладные гайки М10х65/32,5 с болтами М10х30
3. Установить кронштейн над АКПП болтами М8х20 с шайбами 8 и заднюю опору болтом М10х50 и закладной гайкой М10х50.
4. Наметить на пыльнике точки для крепления защиты к кронштейнам.
5. Просверлить в штатном пыльнике намеченные отверстия.

6. Установить пластиковый пыльник.
7. Завести переднюю часть защиты АКПП на болты М10х30. Закрепить болтами М8х20 к установленному кронштейну и опоре
8. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм