

JAGUAR F-PACE

Артикул:Алюминий 333.2601.1 Защита двигателя
Кузов: 333.2602.1 Защита КПП
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 2,0d (180hp); 3,0(340hp); 3,0d(300hp)
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М6х30.....	7	Шт.
2.Болт М6х60.....	3	Шт.
3.Болт М8х25.....	3	Шт.
4.Шайба 6.....	10	Шт.
5.Шайба 8.....	10	Шт.
6.Втулка.....	3	Шт.
7.Кронштейн 1.....	1	Шт.
8.Кронштейн 2.....	2	Шт.
9.Заглушка.....	2	Шт.
10.Защита двигателя.....	1	Шт.
11.Защита КПП.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защиты устанавливаются поверх штатного пластикового пыльника. Выкрутить штатные болты в передней части пластикового пыльника.
- 2.Закрепить заднюю и среднюю часть защиты болтами М6х30. Переднюю часть защиты крепить болтами М6х60 через втулки. Болты не затягивать.
- 3.Выкрутить штатные болты крепления задней части пластикового пыльника и закрепить на эти места кронштейны 1 и 2 штатным крепежом.



- 4.Завести переднюю часть защиты КПП под заднюю часть защиты двигателя. Заднюю часть защиты КПП крепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.