


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....2 шт. Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт. Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Kalina II (2013-2018)

Lada Granta I (2011-09.2018)

Артикул: ULAKAL/GRA012



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. (рис.1)

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке 2 Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.



Рис.2

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (рис.3)



Рис.3

4. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизаторов капота.

5. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Демонтировать штатный упор. Демонтировать пластиковое крепление упора. (рис.4) Установить амортизаторы штоком к крылу. (рис.5)



Рис.5

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!