


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Гайка закладная.....2 шт.
Болт М8х30.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Шайба 8.....2 шт.	

## Схема установки



## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mitsubishi Lancer X (2007-2010);

X рестайлинг (2011-2015)

Артикул: UMILAN012



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Завести под отверстие в кузове гайку закладную М8х50, (Рис.1).




Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, закрепив его к кузову болтом М8х30 с шайбой 8. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**